

LICHTDÄCHER

**FÜR LICHTDÄCHER
RIVA AOC 50 TI**

Aufsatzkonstruktionen auf Holz für Lichtdächer – Passivhaus zertifiziert Dank eines bahnbrechenden Isolatorprinzips lassen sich höchstwärmedämmte Vertikalfassaden und Lichtdächer in 50mm auf Holz-Unterkonstruktionen mit dem Lichtdachsystem RIVA AOC 50 TI (Timber) verwirklichen – Und behalten dabei eine Vielzahl an kreativen Möglichkeiten.

Eine simple und sichere Ausführung inklusive Lastabtragung und Schraubenführung, selbst bei großen Scheibendimensionen, wird durch die patentierten Systemkomponenten auch bei Dreifachverglasung beibehalten.

Optimales Handling bei der Weiterverarbeitung: Maximale Wärmedämmung wird durch ein fortschrittliches Abdichtungssystem mit integrierter Schraubenführung erreicht.

Die hochwärmedämmte Aufsatzkonstruktion auf Holz eint visuell hochwertiges, energieeffizientes Bauen mit durchdachter Montage und Fertigung.



Produkt Informationen:

- Aufsatzkonstruktionen auf Holz für Lichtdächer
- bahnbrechendes Isolatorprinzip
- höchstwärmedämmte Vertikalfassaden

DESIGN

Ansichtsbreite	50 mm
Oberfläche	Pulver, Eloxal, Lack

TECHNIK

Absturzsichernd	Ja
Bauaufsichtliche Zulassung	Ja
Brüstungssicherung	aufgesetzt, vorgesetzt
CE-Kennzeichnung	Ja

NACHHALTIGKEIT

Passivhaus tauglich	Nein
Recyclefähig	Ja
Uf-Wert Rahmen ?	1,36 W/(m ² ·K)
Windlastwiderstand	2,0/3,0 [kN/m ²]

FUNKTIONEN

Gewicht max.	280 kg
Lichtdachkonstruktion	Ja
Schalldämmung RwP max.	52 dB(A)
Sonnenschutzanbindung	Ja

