

FASSADEN

FASSADE RIVA FWS 60

Grundlage für vielfältige Lösungen: Wärme gedämmte Aluminium Pfosten-Riegel-Fassade mit 60mm Ansichtsbreite in Deckschalenoptik. Weitreichende Variabilität und kreative Gestaltungsoptionen für Fassaden und Lichtdachbereiche bietet das wärme gedämmte Basis Fassadensystem RIVA FWS 60 – ohne dabei auf optimierte Herstellungs- und Montageprozesse zu verzichten. Lösungen für mannigfaltige Anforderungen und Anwendungen sind durch das umfassende Systemprogramm ermöglicht.

Eine durchsichtige, profilintegrierte Systemlösung zur Brüstungssicherung fügt sich filigran und übergangslos in die äußere Fassadenansicht ein. Die genormte Absturzsicherheit bei geschosshohen Öffnungselementen und niedrigen Brüstungshöhen ist mit einem ununterbrochenen Profilverlauf und konstanter Profilansichtsbreite zu verwirklichen.

Die 60mm Ansichtsbreite Pfosten-Riegel-Fassade bietet zum Thema Gestaltungsfreiheit eine große Varianz an Fassadendeckschalen und Glasandruckprofilen, sowie die Kombinierbarkeit mit RIVA Schiebe-, Tür- und Fenstersysteme.

Die simple und zuverlässige Integration von elektrischen Komponenten, so z.B. automatisierte Sonnenschutz- und Türanlagen in Deckschalenoptik, gewährleisten die für Systemintegration optimierten Bauteile.


Produkt Informationen:

- Wärme gedämmte Aluminium Pfosten-Riegel-Fassade
- Weitreichende Variabilität und kreative Gestaltungsoptionen
- Systemlösung zur Brüstungssicherung

DESIGN	
Ansichtsbreite	60 mm
Oberfläche	Pulver, Eloxal, Lack
Systembautiefe min. - max.	6 - 255 mm
TECHNIK	
Absturzsichernd	Ja
Bauaufsichtliche Zulassung	Ja
Brüstungssicherung	integriert
Brüstungssicherung profilintegriert	Ja

NACHHALTIGKEIT	
Recyclefähig	Ja
Uf-Wert Rahmen ?	1,3 W/(m ² · K)
Windlastwiderstand	2,0/3,0 [kN/m ²]
FUNKTIONEN	
Durchschusshemmung	bis FB4
Einbruchhemmung	bis RC 3
Glas/Füllungsgewicht max.	1080 kg
Lichtdachkonstruktion	Ja

