

LICHTDÄCHER

**FÜR LICHTDÄCHER
RIVA AOC 60 TI**

Aufsatzkonstruktionen auf Holz für Lichtdächer – Passivhaus zertifiziert Dank eines bahnbrechenden Isolatorprinzips lassen sich höchstwärmegeämmte Vertikalfassaden und Lichtdächer in 60mm auf Holz-Unterkonstruktionen mit dem Lichtdachsystem RIVA AOC 60 TI (Timber) verwirklichen – Und behalten dabei eine Vielzahl an kreativen Möglichkeiten.

Eine simple und sichere Ausführung inklusive Lastabtragung und Schraubenführung, selbst bei großen Scheibendimensionen, wird durch die patentierten Systemkomponenten auch bei Dreifachverglasung beibehalten.

Optimales Handling bei der Weiterverarbeitung: Maximale Wärmedämmung wird durch ein fortschrittliches Abdichtungssystem mit integrierter Schraubenführung erreicht.

Die passivhausgeeignete Aufsatzkonstruktion auf Holz eint visuell hochwertiges, energieeffizientes Bauen mit durchdachter Montage und Fertigung.



Produkt Informationen:

- Aufsatzkonstruktionen auf Holz für Lichtdächer
- Passivhaus zertifiziert
- bahnbrechendes Isolatorprinzip

DESIGN	
Ansichtsbreite	60 mm
Oberfläche	Pulver, Eloxal, Lack

TECHNIK	
Absturzsichernd	Ja
Bauaufsichtliche Zulassung	Ja
Brüstungssicherung	aufgesetzt, vorgesetzt
Entwässerung	Ja

NACHHALTIGKEIT	
Passivhaus tauglich	Ja
Recyclefähig	Ja
Uf-Wert Rahmen ?	1,04 W/(m ² ·K)
Windlastwiderstand	2,0/3,0 [kN/m ²]

FUNKTIONEN	
Einbruchhemmung	bis RC 3
Glas/Füllungsgewicht max.	280 kg
Lichtdachkonstruktion	Ja
Schalldämmung RwP max.	51 dB(A)

